

Blockout Light

Igepa-Code-Nr.	SBPR-SBBO
Opis	Powlekana baner z funkcją blockoutu do dwustronnego zadruku
Zastosowanie	Średniookresowa reklama

Dane Techniczne

Tkanina (DIN 60001)	100% PES, high tenacity yarn
Konstrukcja (DIN 60001)	PVC on both sides
Włókno (denier)	250 x 250 dtex
Gęstość splotu	40 x 42 (sq.inch)
Masa finalnego produktu	440 g/m ²
Wytrzymałość na rozciąganie (ISO527/3:1995)	1100/900 N/5cm
Odporność na rozerwanie (ISO4674/1:2003)	90/80 N/5cm
Zakres temperatur (ISO13934-1:1999)	-25 to +70°C
Dostępne szerokości	250 - 320cm, inne szerokości na zamówienie
Długość roli	Standard: 50mb, inne nawoje na zamówienie
Klasa palności	-

Fizyczne i techniczne charakterystyki produktu bazują na naszych testach, które uważamy za stosowne. Parametry prezentowane powyżej są typowymi wartościami, które nie mogą być wykorzystywane przy specyfikacjach.

Parametry są podane bez serwisu gwarancyjnego. Kupujący winni niezależnie ocenić zasadność wykorzystania tego produktu pod kątem specyficznych zastosowań i konwersji. Występuje tolerancja 5% do podanych wartości.

