

DNS Premium

Niepowlekany, bezdrzewny papier preprintowy klasy premium.

Dane techniczne

| Dane techniczne / Technical data | Norma / Test | Jednostka / Unit | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Gramatura / Basis weight | ISO 536 | g/m ² | 90 | 100 | 120 | 135 | 200 | 250 | 300 |
| Grubość / Caliper | ISO 534 | µm | 118 ± 3 | 131 ± 4 | 153 ± 4 | 173 ± 4 | 252 ± 4 | 315 ± 4 | 378 ± 4 |
| Spulchnienie / Bulk | | cm ³ /g | 1,31 | 1,31 | 1,27 | 1,28 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Szorstkość / Roughness Bendtsen | ISO 8791-2 | ml/min | 150 ± 50 | 150 ± 50 | 150 ± 50 | 150 ± 50 | 150 ± 50 | 150 ± 50 | 150 ± 50 |
| Nieprzezroczystość / Opacity | ISO 2471 | % | 95.0 | 96.0 | 97.5 | 98.0 | 98.0 | 100.0 | 100.0 |
| Absorbcja wilgoci / Moisture abs. | ISO 287 | % | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Jasność UV / Brightness UV | ISO 2470 | % | 114 ± 2.0 | 114 ± 2.0 | 114 ± 2.0 | 114 ± 2.0 | 114 ± 2.0 | 114 ± 2.0 | 114 ± 2.0 |
| Białość CIE / CIE Whiteness | ISO 11475 | % | 170 ± 4.0 | 170 ± 4.0 | 170 ± 4.0 | 170 ± 4.0 | 170 ± 4.0 | 170 ± 4.0 | 170 ± 4.0 |

Opis

Właściwości: Niepowlekany, bezdrzewny papier preprintowy klasy premium do druku w urządzeniach cyfrowych drukujących w technologii suchego tonera (druk laserowy).

Charakterystyka: Wysoki współczynnik białości zapewniający doskonały kontrast dla tekstów i grafiki. Posiada oznaczenie Green Range i EU Ecolabel.

Korzyści: DNS premium oferuje profesjonalnym drukarniom proste rozwiązanie do wielu zastosowań na każdego rodzaju maszynach cyfrowych i offsetowych - jeden papier do offsetu i do druku cyfrowego. Wysokie spulchnienie 1.26 - 1.31.

Zastosowanie: Polecany do druku laserowego, preprintu, druku offsetowego. Dzięki technologii ColorLok® także polecany do druku Inkjet.

Certyfikaty i normy

EU Ecolabel, FSC® (FSC® C109143), ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001.

