

DNS Performance plus

Niepowlekany, bezdrzewny papier preprintowy.

Dane techniczne

Dane techniczne / Technical data	Norma /Test	Jednostka /Unit			
Gramatura / Basis weight	ISO 536	g/m ²	75	80	90
Grubość / Caliper	ISO 534	µm	98 ± 5	106 ± 4	118 ± 4
Szorstkość / Roughness Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	225 ± 75	225 ± 75	225 ± 75
Nieprzezroczystość / Opacity	ISO 2471	%	min. 90.0	min. 91.0	min. 92.0
Absorbacja wilgoci / Moisture abs.	ISO 287	%	4.7 ± 5	4.7 ± 5	4.7 ± 5
Jasność UV / Brightness UV	ISO 2470	%	110.5 ± 1.0	110.5 ± 1.0	110.5 ± 1.0
Białość CIE / CIE Whiteness	ISO 11475	%	162 ± 2.0	162 ± 2.0	162 ± 2.0

Opis

Właściwości: Niepowlekany, bezdrzewny papier preprintowy dedykowany do druku w przemysłowych urządzeniach cyfrowych drukujących w technologii suchego tonera (druk laserowy).

Charakterystyka: Sprawdzone rozwiązanie w profesjonalnym druku cyfrowym.

Korzyści: Idealny, ekonomiczny wybór dla profesjonalnych drukarni, szukających uniwersalnego, niepowlekanego podłoża do druku laserowego, jak i offsetowego. Pakowany w wygodne tekturowe opakowania, co eliminuje problem utylizacji opakowań z ryz.

Zastosowanie: Przeznaczony do druku laserowego, preprintu, druku offsetowego. Dzięki technologii ColorLok® także polecany do druku Inkjet.

Certyfikaty i normy

EU Ecolabel, PEFC, ISO 14001, ISO 9001, ISO 9706, OHSAS 18001