

High Gloss Laser Board HS

Karton samoprzylepny o wysokim połysku, powlekany jednostronnie metodą odlewu.

Dane techniczne

Materiał wierzchni

	Gramatura / Basis weight	Grubość / Caliper	Wytrzymałość na rozciąganie MD / Tensile strenght MD	Wytrzymałość na rozciąganie CD / Tensile strenght CD	Nie- przeźroczystość/ Opacity	Jasność UV / Brightness UV	Szorstkość / Roughness
Jednostka / Unit	g/m ²	μm	kN/m	kN/m	%	%	μm
Norma / Test	ISO 536	ISO 534	ISO 1924/1	ISO 1924/1	ISO 2471	ISO 2470/1	ISO 8791
	170	186	8.5	5.2	99	88	0.7

Podkład kraft

Kraft 90 / 39 - biały bezdrzewny papier podkładowy kraft

	Gramatura / Basis weight	Grubość / Caliper	Wytrzymałość na rozciąganie MD / tensile strenght MD	Wytrzymałość na rozciąganie CD / tensile strenght CD
Jednostka / Unit	g/m ²	μm	kN/m	kN/m
Norma / Test	ISO 536	ISO 534	ISO 1924/1	ISO 1924/1
	86	87	6.5	3.0

Klej

KLEJ PERMANENTNY: SPA3 - klej na bazie zmodyfikowanej dyspersji akrylowej

	Min. przyczep- ność/Tack min	Min. odporność na ścinanie/ Shear min	Min. Temperatura aplikacji	Min. Temperatura użytkowania	Max. Temper- atura użytkow- ania
Jednostka / Unit	N	h	°C	°C	°C
Norma / Test	FTM 9	FTM 8			
	10	2	5	-10	100

Opis

Możliwość zadruku: Nadaje się do zadruku laserowego, przeznaczony specjalnie do drukarek wysokonakładowych. Fleksografia, typografia, offset, rotograviura, sitodruk i złocenie na gorąco.

Zastosowanie: Wielobarwne wydruki o wysokiej jakości-kopiarki i drukarki laserowe. Przeznaczony specjalnie do drukarek laserowych średnio i wielonakładowych. Typowe zastosowanie kartonu, np.. Przywieszki i etykiety na półki sklepowe, okładki i metki. Do zastosowania również w etykietach. Idealnie sprawdza się również do maskowania.

Certyfikaty i normy

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000 Food Safety Management System.

Wydane: sierpień 2019

Mastertac[®]
The smart choice.