

Ferro PET Film

MAGNETIC FILM

Właściwości

- > Biała, matowa folia stalowa (antykorozyjna) PET,
- > przeznaczona do druku solvent (eco), UV, latex,
- > Bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne,
- > Materiał przeznaczony do aplikacji na powierzchniach magnetycznych
- > Łatwa do aplikacji i demontażu.

Technical Data

Materiał	Powleczona, biała warstwa poliestrowa + stalowe podłoże (ok. 80mic)
Kolor	Biały mat
Grubość całkowita	180µm (±20)
Waga	340g/m2 (±20)
Zakres temperatur / wilgotność	15°C do 30°C / wilgotność 30% do 60%
Warunki składowania	W zamkniętym opakowaniu, chronić przed światłem słonecznym. Składowanie w temperaturze od 10 °C do 35 °C, wilgotność względna od 20% do 70%
Dostępne formaty	1,27m x 50m
Okres składowania	12 miesięcy

* Fizyczne i techniczne charakterystyki produktu bazują na naszych testach, które uważamy za stosowne. Parametry prezentowane powyżej są typowymi wartościami, które nie mogą być wykorzystywane przy specyfikacjach. Parametry są podane bez serwisu gwarancyjnego. Kupujący winni niezależnie ocenić zasadność wykorzystania tego produktu pod kątem specyficznych zastosowań i konwersji. Przy zadruku UV rekomenduje się unikanie nadmiernego nakładania warstwy atramentu.

